



SISTEMA KUBAL HYPERDESMO PB ®

Membrana líquida y elástica de Polyurea Bitumen para impermeabilización y protección de superficies. Basado en resinas elastómericas hidrofóbicas de polyurea extendidas con bitumen químicamente virgen

APLICACIÓN EN JUNTAS FISURAS Y GRIETAS

Debido a sus incomparables características como: elasticidad, adherencia, curado en capas gruesas, módulo, capacidad auto nivelante y poder penetrante, hacen que el HYPERDESMO PB sea ideal para el tratamiento de juntas, grietas y fisuras horizontales.

APLICACIÓN

- Obtener una superficie limpia, seca y firme. Libre de Grasas, aceites o elementos que puedan perjudicar la adherencia.
- Mezclar los dos componentes en relación 1:1 y mezclar bien, preferentemente utilizando un agitador eléctrico de bajar revoluciones.
- Verter dentro de la grieta.
- En fisuras de 1 a 2 mm, recomendamos abrir la misma con un disco de corte, idealmente con dos cortes, formando una "V".
- En Juntas de dilatación de 2cm o más, colocar un cordón de respaldo redondo, dejando entre 1,5 y 2,5 cm de profundidad.
- El curado en capas gruesas puede demorar varios días. Con más calor y más humedad ambiental, curado más rápido.
- Por su alto poder de penetración, el producto puede traspasar la grieta, cuidar lo que pueda haber debajo.

