

SISTEMA KUBAL HYPERDESMO PB ®

Membrana líquida y elástica de Polyurea Bitumen para impermeabilización y protección de superficies. Basado en resinas elastómericas hidrofóbicas de polyurea extendidas con bitumen químicamente virgen

RECOMENDACIONES DE INSTALACION

- Presentación: envases metálicos de 40 kgs. (20 + 20)
- Color: Negro
- Se aplica con rodillo, pistola, brocha o llana dentada.
- Mezclar los 2 componentes en 1/1 en volumen, preferentemente con un taladro de bajas revoluciones (300 RPM) y un agitador.
- Aplicar en 1 o 2 capas.
- Rendimiento Sobre cemento 1 a 2,5 kg/m² aplicado en 1 o dos capas.
- El producto se puede aplicar en cualquier espesor. No tiene limitaciones.
- Por su bajo módulo y alta elongación, es ideal para juntas de dilatación.
- Curado normal: 12 - 24 hs.
- No es necesario diluir, se aplica tal como viene.
- Limpieza con solvente T2.
- Luego de curado ningún solvente puede remover el producto.
- La superficie deberá estar limpia, seca, libre de materiales sueltos.
- Compatible para aplicar sobre cemento, madera, asfalto, membrana asfáltica, fibrocemento, PVC, metales.
- Normalmente no necesita de imprimante.
- En superficies húmedas consulte por KUBAL PRIMER, promotor de adherencia.
- El producto no se mezcla con el agua, por lo que la lluvia no destruye la membrana, aunque todavía no esté totalmente curada.
- Consulte a nuestro departamento técnico para ver el sistema de aplicación monocapa con llana dentada.



Producto fabricado y envasado en Europa, importado y distribuido por KUBAL. Cuenta con el sello ISO9001/14001/IQNet.