



Kubal-Primer es un recubrimiento epoxico de dos componentes, sin disolventes, para usarse como imprimante para máxima adherencia

USOS

- Imprimante o capa base para sistemas a base de poliuretano, poliureas y epoxi
- Puente de adherencia entre hormigón viejo y hormigón nuevo

VENTAJAS

- Fácil y segura aplicación al ser libre de solventes.
- No inflamable, fácil de limpiar.
- Excelente adherencia, incluso en hormigones no totalmente curados.
- Alta adherencia en hormigones húmedos.

APLICACIÓN

- Aplicación con rodillo, brocha o pistola.
- Presentación: Un tarro metálico de 15kgs más uno de 5kgs.
- Mezcle los dos componentes y agite bien, preferentemente con un revolovedor de bajas revoluciones.
- Aplique una sola capa
- Rendimiento sobre hormigón: 100 a 150 Gramos por m².
- No aplicar con temperatura menor a 10 °C.
- En hormigón muy caliente, moje la superficie antes de la aplicación.
- Colores: Transparente, Gris, Otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Líquido transparente, se vuelve blancuzco después del mezclado, es transparente otra vez luego de su curado.
Mezcla	1/3 por peso o por volume
Densidad	1,0 gr/m ³ a 20°C DIN53217 ASTM D 1475
Viscosidad a 20 °C	3000 cSt ASTM D 1200/88
Pot Life	60 a 90 min a 25 °C
Rendimiento	100 a 300 gr/m ² por capa.
Adherencia al Hormigón	> 3N/mm ² (30 Kg/cm ²) ASTM D 4541
Tiempo de curado	Touch Free 5-6 hs, totalmente curado en 7 días.

KUBAL-PRIMER® es un producto fabricado en Europa, importado y distribuido por KUBAL S.A. para el MERCOSUR.